
UZ, ZCL, ZKS



Produkt:

Uzupełnienie do systemu rur instalacyjnych, izolacyjnych, sztywnych. Przeznaczony do mocowania (UZ) i łączenia rur w linii prostej (ZCL), pod kątem 90° (ZKS, ZCL) i pod dowolnym kątem (ZCL). Stosowane w elektrycznych lub telekomunikacyjnych systemach instalacyjnych do 1000V prądu przemiennego.

Informacje techniczne:

- Wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD – 2014/35/UE
- Zgodny z dyrektywą RoHS
- Zgodny z normami: PN-EN 61386-25 : 2012; PN-EN 61386-1 : 2011; PN-EN 61386-21 : 2005+A11 : 2011
- Certyfikat Zgodności: SEP-BBJ/12/024/19; SEP-BBJ/12/037/19; SEP-BBJ/12/035/19; SEP-BBJ/12/036/19 wydany przez SEP-BBJ
- Materiał: polichlorek winylu PVC-U
- Palność: V1-V0
- Temperatura pracy: -5 °C / +60 °C
- Temperatura eksploatacji: -30 °C / +75 °C
- Odporność na promieniowanie UV: w warunkach klimatu umiarkowanego

Wykonanie:

- możliwość stosowania uchwytów UZ w wersji zamkniętej i otwartej (poprzez usunięcie zapinki)
- możliwość montażu uchwytów UZ na dowolnej powierzchni (przy użyciu kołka mocującego przeznaczonego do właściwego podłoża)
- możliwość łączenia uchwytów UZ
- kolory uchwytów UZ: biały, szary, czarny (wybrane rozmiary)
- możliwość łączenia rur pod dowolnym kątem (złączki elastyczne ZCL)
- kolory ZCL: biały, szary, czarny (wybrane średnice)
- możliwość łączenia rur pod kątem 90° (złączki ZKS)
- kolory ZKS: biały

Średnica [mm]	Uchwyty UZ			Złączki ZCL			Złączki ZKS
	Numer katalogowy			Numer katalogowy			Numer katalogowy
	biały	szary	czarny	biały	szary	czarny	biały
13	111558	111766	-	444064	444076	-	-
16	111566	111767	-	444065	444077	-	444113
18	111567	111768	-	444066	444078	-	-
20	111568	111769	112010	444067	444079	444192	444114
22	111569	111770	-	444068	444080	-	-
25	111570	111771	-	444069	444081	-	444115
28	111571	111772	-	444070	444082	-	-
32	111661	111773	-	444071	444083	-	444116
37	111572	111774	-	444072	444084	-	-
40	111677	111775	-	444073	444085	-	444117
47	111573	111776	-	444074	444086	-	-
50	111678	111777	-	444075	444087	-	444118